





No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	M	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	4	
4	ガスケット	MPA-39	シリコンゴム	1	
5	密閉蓋	M-39 (t1)	SUS304	1	
6	ヘルール (ロング)	ISO 4S $\phi 97.6$ (I.D) L42	SUS304	1	



B部詳細 S=1:1



A-A

注記
容量：45L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約6.1kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

DESIGN	DATE
-	2022/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	粉体回収クリップ密閉容器ノヘルール型 FK-CTH-39-F-4S		
DWG NO.	3-018758-0		
SCALE	1:6	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			