





No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 1S ϕ 23(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	取っ手	L	SUS304	2	
4	アテ板	ϕ 80×t1.5	SUS304	4	
5	ネック付エルボ	ϕ 34×t2×H77	SUS304	4	
6	パイプ脚	ϕ 34×t2×L310	SUS304	4	
7	補強パイプ(A) 上段	ϕ 21.7×t1×L396	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	ϕ 21.7×t1×L396	SUS304	3	
9	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005008
10	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005009
11	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
12	六角ナット	M10	SUS304	16	
13	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
14	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
15	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
16	キャッチクリップ		SUS304	5	
17	ガasket	MPA-47	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	M-47 (t1)	SUS304	1	



注記
容量：100L
仕上げ：内外面# 320バフ研磨
取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
ニ点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み326kg以下

DESIGN	DATE
-	2020/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付フラット容器 FTL-CTH-47H		
DWG NO.	3-032821-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			