









No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクフランジ	φ 130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ 23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット		SUS304	1	
5	ヘルール	ISO 15A φ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	
6	アテ板	φ 120×t2	SUS304	4	
7	ネック付エルボ	φ 60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
8	パイプ脚	φ 60.5×t2×L297	SUS304	4	
9	補強パイプ(A) 上段	φ 38×t2×L567	SUS304	1	
10	補強パイプ(B) 下段	φ 38×t2×L567	SUS304	3	
11	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
12	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
13	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
14	六角ナット	M10	SUS304	16	
15	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
16	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
17	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
18	キャッチクリップ		SUS304	6	
19	ガスケット	MPB-635	シリコンゴム	1	
20	密閉蓋	M-635 (t1.2)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 200L
ジャケット 約81.8L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み816kg以下

タンクボトムバルブは、フランジ型
タンクフランジの取付方向に注意

DESIGN	DATE	MARK	DATE	REV	APPROVED
-	2016/03/31	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DRAWN	DATE	NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ HTBJ-CTH-635ノフランジ型		
-	-	DWG NO.	3-040819A-0		
CHECKED	DATE	SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
-	-	SANKO ASTEC INC.			
APPROVED	DATE				
-	-				



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S ϕ 23(I.D)/ ϕ 120	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	
5	アテ板	ϕ 120×t2	SUS304	4	
6	ネック付エルボ	ϕ 60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
7	パイプ脚	ϕ 60.5×t2×L297	SUS304	4	
8	補強パイプ(A) 上段	ϕ 38×t2×L567	SUS304	1	
9	補強パイプ(B) 下段	ϕ 38×t2×L567	SUS304	3	
10	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
11	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
12	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
13	六角ナット	M10	SUS304	16	
14	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
15	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
16	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
17	キャッチクリップ		SUS304	6	
18	ガスケット	MPB-635	シリコンゴム	1	
19	密閉蓋	M-635 (t1.2)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 200L
ジャケット 約81.8L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み816kg以下

タンクボトムバルブは、直溶接型

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ HTBJ-CTH-635 / 直溶接型		
DWG NO.	3-040819B-0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			