

REVISIONS				
MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED
<u>1</u>	15/10/08		N o . 0 0 2 9 3 5 - 1	
<u>2</u>	15/10/20		N o . 0 0 2 9 3 5 - 2	
<u>3</u>	15/11/06		N o . 0 0 2 9 3 5 - 3	
<u>4</u>	16/03/07		N o . 0 0 2 9 3 5 - 4	

注記

容量：35L

ジャケット内最高使用圧力：0.1MPa

水圧試験：ジャケット内 0.15MPaにて実施

設計温度：60℃

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する(圧力はかけられません)

攪拌機主仕様

回転数 9~86min⁻¹


0.2kW/200V/4P/60Hz

容器本体内部及び攪拌機シャフト・羽根：FEP250 μ m(黒色)

バタフライバルブ内面はコーティングなし

※攪拌機及び蓋はM8アイボルトにて昇降(概算重量60kg)

△2	14	サイトグラス	SG-1S-PX5	SUS304	1	TX硝子/シリコン
	13	ガスカート	JIS10K100A用内パッキン	シリコン	1	
	12	平座金(B)	M16	SUS304	4	
	11	六角ボルト(B)	M16×L50	SUS304	4	
	10	攪拌機	HSL-7602L1-21AV	SUS304	1	
△4	9	アイナット	M12	SUS304	2	
△4	8	スプリングワッシャ	M12	SUS304	2	
△4	7	平座金(A)	M12	SUS304	2	
△4	6	六角ボルト(A)	M12×L60	SUS304	2	
△4	5	ゴムシート		シリコンスポンジ	4	4-002998
△1	4	ジャケット用流入管	ISO 15A×1.5S	SUS316L	1	4-002936
	3	バタフライバルブ	BVH-2S	SUS304	1	
△3	2	アングル架台	TM-36(S)	SUS304	1	3-002934
△2	1	耐圧ジャケット型ホッパー容器	PVFPJ-36-35(S)	SUS304	1	3-002933

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE		MATERIAL	QTY	NOTE
DESIGN	DATE	NAME	攪拌ユニット			
	2015/10/01		P V F P J - 3 6 - 3 5 (S) /組図			
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 0 2 9 3 5 - 4			
CHECKED	DATE					
		SCALE	1:8	CUSTOMER		
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.				